

BG - BH



MOTORI ORBITALI

ORBITAL MOTORS

DATI TECNICI PER MOTORE BG CON ALBERI CL250-CL254
BG MOTOR TECHNICAL DATA WITH CL250-CL254 PARALLEL KEYED SHAFT

Motore Motor	Cilindrata Displacement	Pressione max ingresso Max. input pressure			Pressione diff. max. Max. differential pressure			Coppia max. Max. torque		Portata max. Max. flow		Velocità max. Max. speed		Potenza max. Max. power	
		bar [psi]			bar [psi]			Nm [lbf·ft]		l/min [U.S. gpm]		giri/min [rpm]		kW [hp]	
BG 050	47.8 [2.91]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	91 [67.1] 115 [84.7]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	1220 1530	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 080	71.9 [4.38]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	135 [99.5] 175 [128.9]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	820 1025	Cont Int ¹⁾	9.5 [12.7] 12 [16.1]		
BG 100	100.1 [6.10]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	190 [140] 230 [169.5]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	590 740	Cont Int ¹⁾	10.5 [14] 13 [17.4]		
BG 130	127.2 [7.76]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	240 [176.8] 290 [213.7]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	465 585	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 160	165.3 [10.08]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 370 [272.6]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	355 445	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 200	192.4 [11.73]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	115 [1670] 160 [2320] 200 [2900]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 390 [287.4]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	305 380	Cont Int ¹⁾	8 [10.7] 15 [20.1]		
BG 250	239.1 [14.58]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	95 [1377] 125 [1810] 180 [2610]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 400 [294.8]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	245 305	Cont Int ¹⁾	6 [8.1] 8 [10.7]		
BG 315	286.9 [17.50]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	80 [1160] 105 [1522] 160 [2320]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 400 [294.8]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	205 255	Cont Int ¹⁾	5 [6.7] 7 [9.4]		
BG 400	382.5 [23.33]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	60 [870] 80 [1160] 130 [1890]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 400 [294.8]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	150 190	Cont Int ¹⁾	4 [5.4] 6 [8.1]		

DATI TECNICI PER MOTORE BG CON ALBERO SD250
BG MOTOR TECHNICAL DATA WITH SD250 SPLINED SHAFT

Motore Motor Type	Cilindrata Displacement	Pressione max ingresso Max. input pressure			Pressione diff. max. Max. differential pressure			Coppia max. Max. torque		Portata max. Max. flow		Velocità max. Max. speed		Potenza max. Max. power	
		bar [psi]			bar [psi]			Nm [lbf·ft]		l/min [U.S. gpm]		giri/min [rpm]		kW [hp]	
BG 050	47.8 [2.91]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	91 [67.1] 115 [84.7]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	1220 1530	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 080	71.9 [4.38]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	135 [99.5] 175 [128.9]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	820 1025	Cont Int ¹⁾	9.5 [12.7] 12 [16.1]		
BG 100	100.1 [6.10]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	190 [140] 230 [169.5]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	590 740	Cont Int ¹⁾	10.5 [14] 13 [17.4]		
BG 130	127.2 [7.76]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	240 [176.8] 290 [213.7]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	465 585	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 160	165.3 [10.08]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	300 [221.1] 370 [272.7]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	355 445	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 200	192.4 [11.73]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 200 [2900] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	140 [2030] 175 [2540] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾	360 [265.3] 420 [309.5]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	305 380	Cont Int ¹⁾	10 [13.4] 12 [16.1]		
BG 250	239.1 [14.58]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	110 [1595] 140 [2030] 180 [2610]	Cont Int ¹⁾	360 [265.3] 440 [324.2]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	245 305	Cont Int ¹⁾	8 [10.7] 10 [13.4]		
BG 315	286.9 [17.50]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	90 [1310] 120 [1740] 160 [2320]	Cont Int ¹⁾	340 [250.6] 440 [324.2]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	205 255	Cont Int ¹⁾	5.6 [7.8] 7.5 [10.1]		
BG 400	382.5 [23.33]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	165 [2392] 195 [2827] 225 [3262]	Cont Int ¹⁾ Peak ²⁾	70 [1020] 95 [1377] 130 [1890]	Cont Int ¹⁾	360 [265.3] 460 [339]	Cont Int ¹⁾	60 [15.9] 75 [19.8]	Cont Int ¹⁾	150 190	Cont Int ¹⁾	4.7 [6.3] 6 [8.1]		





MOTORE MOTOR		Press.max.scar.con dren. Max return pressure with drain line bar [psi]	Press.max.avvia.m.a vuoto Max starting pressure with no load bar [psi]	Coppia minima di spunto Min starting torque Nm [lbf ft]		
BG	050	140 [2030]	10 [145]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	70 [51.6] 90 [66.3]
BG	080	140 [2030]	10 [145]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	105 [77.4] 135 [99.5]
BG	100	140 [2030]	10 [145]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	150 [111] 190 [140]
BG	130	140 [2030]	9 [131]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	190 [140] 240 [177]
BG	160	140 [2030]	8 [116]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	250 [184] 315 [232]
BG	200	140 [2030]	7 [102]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	255 [188] 320 [236]
BG	250	140 [2030]	6 [87]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	265 [195] 345 [254]
BG	315	140 [2030]	6 [87]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	250 [184] 330 [243]
BG	400	140 [2030]	6 [87]	A press. diff. max At max Δp	Cont. Int.	265 [195] 355 [262]

1) Le condizioni intermittenti non devono durare più del 10% di ogni minuto. Intermittent duty must not exceed 10% every minute.

2) Le condizioni di picco non devono durare più del 1% di ogni minuto. Peak duty must not exceed 1% of every minute.

3) Viscosità dell'olio 35 cSt. - Oil viscosity 35 cSt.

Flangia 2A Flange
Attacchi R08 Main ports



- 1) N° 2 fori di alimentazione 1/2 G (BSPP) profondità filetto 18 mm
No. 2 1/2 G (BSPP) main ports thread depth 0.70 in
- 2) N° 4 fori M8 tratto utile filetto 16 mm
No. 4 M8 thread depth 0.62 in
- 3) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondità filetto 12 mm
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in

Per le dimensioni degli alberi vedere pagina C/14
For shafts dimensions see page C/14

ALBERO SHAFT	CL250	CL254	SD250					
C mm [in]	55 [2.16]	50 [1.96]	55 [2.16]					

	BG E 050	BG E 080	BG E 100	BG E 130	BG E 160	BG E 200	BG E 250	BG E 315	BG E 400
A mm [in]	127.7 [5.03]	130.9 [5.15]	134.7 [5.30]	138.2 [5.44]	143.3 [5.64]	146.9 [5.78]	153.1 [6.02]	159.5 [6.27]	172.2 [6.78]
B mm [in]	6.3 [0.248]	9.5 [0.374]	13.3 [0.523]	16.2 [0.63]	21.9 [0.86]	25.5 [1.003]	31.7 [1.24]	38.1 [1.50]	50.8 [2.00]
Peso - Weight kg [lb]	5.5 [12.1]	5.6 [12.3]	5.8 [12.8]	5.9 [13.0]	6.1 [13.4]	6.3 [13.9]	6.5 [14.3]	6.8 [15.0]	7.3 [16.1]